GLENTOR B80

Multilingual product sheet

GLENTOR B80 • Product information in 21 languages



Language

1 English 2–3

2 Čeština 4–5

3 Deutsch 6–7

4 Eesti 8–9

5 Español 10–11

6 Français 12–13

7 Hrvatski 14–15

8 Italiano 16–17

9 Latviešu valoda 18–19

10 Lietuvių kalba 20–21

11 Magyar 22–23

12 Nederlands (Formeel) 24–25

13 Polski 26–27

14 Português 28–29

15 Română 30–31

16 Suomi 32–33

17 Svenska 34–35

18 Tiếng Việt 36–37

19 Türkçe 38–39

20 Български 40–41

21 Українська 42–43

Select a language to open the corresponding product sheet.

GLENTOR **B80**









Ground screw installation machine B80

The balanced choice that handles it all

- Self-propelled machine
- Front screw loading
- Drilling and DTH pre-drilling
- Max. 8,000 Nm
- Max. screw length 2.5 m

GLENTOR

Ground screw installation machine B80

Specifications

torque	8,000 Nm / 20 rpm; 2,000 Nm / 85 rpm
downward force	12,000 N
screw length	2.5 m
weight	2,480 kg
transport dimensions (w × h × l)	980 × 2,100 × 3,500 mm
combustion engine	Hatz 3H50TICD
power	43.7 kW / 2,800 rpm
pressure / flow / tank capacity	280 bar / 65 l/min / 100 l
travel speed	3 km/h
mast tilt lateral/forward	±18° / 8°
undercarriage	extendable/fixed




Description


The B80 is the balanced middle ground in our machine range. It offers an ideal combination of power, stability and flexibility. Its design and the choice of a fixed or extendable undercarriage allow it to adapt to stable terrain as well as more demanding conditions where greater assurance and safety are required.

The machine delivers torque of up to 8,000 Nm at 20 rpm or, alternatively, 2,000 Nm at 85 rpm, providing ample power for reliable installation even in harder soil profiles. A maximum ground screw length of 2.5 m supports applications ranging from small structures to demanding foundations for solar arrays and timber buildings.

Optional accessories



DTH pre-drilling



Preventer



Recording and editing

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**







Zavrtávací stroj B80

Střední cesta, která zvládne všechno

- Samohybný stroj
- Čelní zakládání
- Vrtání, DTH předvrt
- Max. 8 000 Nm
- Max. 2,5 m vrut



GLENTOR

Zavrtávací stroj B80

Specifikace

krouticí moment	8 000 Nm / 20 ot./min; 2 000 Nm / 85 ot./min
přítlačná síla	12 000 N
délka vrutu	2,5 m
hmotnost	2 480 kg
transportní rozměry (š × v × d)	980 × 2 100 × 3 500 mm
spalovací motor	Hatz 3H50TICD
výkon	43,7 kW / 2 800 ot./min
tlak / průtok / objem nádrže	280 bar / 65 l/min / 100 l
rychlost pojezdu	3 km/h
náklon lafety boční/přední	±18° / 8°
podvozek	roztažný/pevný




Popis


Model B80 představuje zlatou střední cestu mezi našimi stroji. Nabízí ideální kombinaci výkonu, stability a flexibility. Díky své konstrukci a možnosti volby mezi pevným či roztažným podvozkem se přizpůsobí jak stabilnímu terénu, tak i složitějším podmínkám, kde je potřeba vyšší jistota a bezpečnost.

Stroj pracuje s krouticím momentem až 8 000 Nm při 20 ot./min nebo alternativně 2 000 Nm při 85 ot./min, což zaručuje dostatek síly pro spolehlivé zavrtání i ve tvrdších půdních profilech. Maximální délka zemního vrutu 2,5 m umožňuje využití od drobných staveb až po náročnější zakládání solárních konstrukcí či dřevostaveb.

Volitelné příslušenství



DTH předvrt



Preventer



Záznam a edit

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**





Montagemaschine für Schraubfundamente B80

Der vielseitige Mittelweg

- Selbstfahrende Maschine
- Frontale Schraubenaufnahme
- Bohren und DTH-Vorbohren
- Max. 8.000 Nm
- Max. Schraubenlänge 2,5 m

GLENTOR

Montagemaschine für Schraubfundamente B80

Technische Daten

Drehmoment	8.000 Nm / 20 U/min; 2.000 Nm / 85 U/min
Anpresskraft	12.000 N
Schraubenlänge	2,5 m
Gewicht	2.480 kg
Transportmaße (B × H × L)	980 × 2.100 × 3.500 mm
Verbrennungsmotor	Hatz 3H50TICD
Leistung	43,7 kW / 2.800 U/min
Druck / Durchfluss / Tankvolumen	280 bar / 65 l/min / 100 l
Fahrgeschwindigkeit	3 km/h
Mastneigung seitlich/vorne	±18° / 8°
Fahrwerk	ausfahrbar/fest




Beschreibung


Die B80 bildet den ausgewogenen Mittelweg in unserem Maschinenprogramm. Sie verbindet Leistung, Stabilität und Flexibilität. Dank ihrer Konstruktion und der Wahl zwischen festem und ausfahrbarem Fahrwerk passt sie sich sowohl stabilem Gelände als auch anspruchsvolleren Bedingungen an, in denen zusätzliche Sicherheit gefragt ist.

Die Maschine liefert bis zu 8.000 Nm bei 20 U/min oder alternativ 2.000 Nm bei 85 U/min und bietet damit genügend Kraft für zuverlässiges Einschrauben auch in härteren Bodenprofilen. Die maximale Schraubenlänge von 2,5 m ermöglicht Einsätze von kleineren Bauwerken bis zu anspruchsvollen Fundamenten für Solarkonstruktionen und Holzbauten.

Optionales Zubehör



DTH-Vorbohren



Preventer



Aufzeichnung und Bearbeitung

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**





Kruvivaiade paigaldusmasin B80

Mitmekülgne kesktee

- Iseliikuv masin
- Vaia etteandmine eest
- Puurimine ja DTH eelpuurimine
- Max 8 000 Nm
- Vaia max pikkus 2,5 m

GLENTOR

Kruvivaiade paigaldusmasin B80

Tehnilised andmed

pöördemoment	8 000 Nm / 20 p/min; 2 000 Nm / 85 p/min
survejõud	12 000 N
vaia pikkus	2,5 m
mass	2 480 kg
transpordimõõtmed (l × k × p)	980 × 2 100 × 3 500 mm
sisepõlemismootor	Hatz 3H50TICD
võimsus	43,7 kW / 2 800 p/min
rõhk / vooluhulk / paagi maht	280 bar / 65 l/min / 100 l
sõidukiirus	3 km/h
masti kalle küljele/ette	±18° / 8°
alusvanker	laiendatav/fikseeritud




Kirjeldus


B80 on meie masinavaliku mitmekülgne kesktee. See ühendab ideaalselt võimsuse, stabiilsuse ja paindlikkuse. Konstruktsioon ning võimalus valida fikseeritud või laiendatav alusvanker võimaldavad töötada nii stabiilsel pinnasel kui ka keerulisemates oludes, kus on vaja suuremat kindlust ja ohutust.

Masin arendab kuni 8 000 Nm kiirusel 20 p/min või 2 000 Nm kiirusel 85 p/min, pakkudes piisavalt jõudu usaldusväärseks paigalduseks ka kõvemas pinnases. Vaia maksimaalne pikkus 2,5 m võimaldab töid väikestest ehitistest kuni päikesekonstruktsioonide ja puithoonete nõudlike vundamentideni.

Lisavarustus



DTH eelpuurimine



Preventer



Andmete salvestamine ja redigeerimine

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**





Máquina para instalar tornillos de cimentación B80

El equilibrio perfecto que puede con todo

- Máquina autopropulsada
- Carga frontal del tornillo
- Perforación y preperforación DTH
- Máx. 8.000 Nm
- Longitud máx. del tornillo: 2,5 m

GLENTOR

Máquina para instalar tornillos de cimentación B80

Especificaciones

par de torsión	8.000 Nm / 20 rpm; 2.000 Nm / 85 rpm
fuerza de empuje	12.000 N
longitud del tornillo	2,5 m
peso	2.480 kg
dimensiones de transporte (an. × al. × l.)	980 × 2.100 × 3.500 mm
motor de combustión	Hatz 3H50TICD
potencia	43,7 kW / 2.800 rpm
presión / caudal / capacidad del depósito	280 bar / 65 l/min / 100 l
velocidad de desplazamiento	3 km/h
inclinación del mástil lateral/frontal	±18° / 8°
tren de rodaje	extensible/fijo




Descripción


La B80 es la opción equilibrada de nuestra gama de máquinas. Combina de forma ideal potencia, estabilidad y flexibilidad. Su diseño y la posibilidad de elegir entre un tren de rodaje fijo o extensible permiten adaptarla tanto a terrenos estables como a condiciones más complejas que requieren mayor seguridad.

La máquina proporciona hasta 8.000 Nm a 20 rpm o, alternativamente, 2.000 Nm a 85 rpm, ofreciendo fuerza suficiente para una instalación fiable incluso en suelos más duros. La longitud máxima de tornillo de 2,5 m cubre desde pequeñas construcciones hasta cimentaciones exigentes para estructuras solares y edificios de madera.

Accesorios opcionales



Preperforación DTH



Preventer



Registro y edición

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**





Machine de pose de pieux vissés B80

Le juste milieu qui sait tout faire

- Machine automotrice
- Chargement frontal de la vis
- Forage et préforage DTH
- Max. 8 000 Nm
- Longueur de vis max. 2,5 m

GLENTOR

Machine de pose de pieux vissés B80

Caractéristiques

couple	8 000 Nm / 20 tr/min ; 2 000 Nm / 85 tr/min
force de poussée	12 000 N
longueur de vis	2,5 m
poids	2 480 kg
dimensions de transport (l × h × L)	980 × 2 100 × 3 500 mm
moteur thermique	Hatz 3H50TICD
puissance	43,7 kW / 2 800 tr/min
pression / débit / capacité du réservoir	280 bar / 65 l/min / 100 l
vitesse de déplacement	3 km/h
inclinaison du mât latérale/avant	±18° / 8°
train de roulement	extensible/fixe




Description


La B80 représente le juste milieu dans notre gamme de machines. Elle offre une combinaison idéale de puissance, de stabilité et de flexibilité. Sa conception et le choix entre un train de roulement fixe ou extensible lui permettent de s'adapter aussi bien aux terrains stables qu'aux conditions plus complexes exigeant davantage de sécurité.

La machine délivre jusqu'à 8 000 Nm à 20 tr/min ou, au choix, 2 000 Nm à 85 tr/min, avec une puissance suffisante pour une pose fiable même dans des sols plus durs. La longueur maximale de vis de 2,5 m couvre les petites constructions ainsi que les fondations plus exigeantes de structures solaires et de bâtiments en bois.

Accessoires en option



Préforage DTH



Preventer



Enregistrement et édition

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**





Stroj za ugradnju vijčanih pilota B80

Svestrana zlatna sredina

- Samohodni stroj
- Prednje postavljanje pilota
- Bušenje i DTH predbušenje
- Maks. 8.000 Nm
- Maks. duljina pilota 2,5 m

GLENTOR

Stroj za ugradnju vijčanih pilota B80

Specifikacije

okretni moment	8.000 Nm / 20 o/min; 2.000 Nm / 85 o/min
potisna sila	12.000 N
duljina pilota	2,5 m
masa	2.480 kg
transportne dimenzije (š × v × d)	980 × 2.100 × 3.500 mm
motor s unutarnjim izgaranjem	Hatz 3H50TICD
snaga	43,7 kW / 2.800 o/min
tlak / protok / obujam spremnika	280 bar / 65 l/min / 100 l
brzina vožnje	3 km/h
nagib stupa bočno/naprijed	±18° / 8°
podvozje	proširivo/fiksno




Opis


B80 je svestrana zlatna sredina u našoj ponudi strojeva. Nudi idealnu kombinaciju snage, stabilnosti i prilagodljivosti. Konstrukcija i mogućnost izbora između fiksnog i proširivog podvozja omogućuju rad na stabilnom terenu, ali i u složenijim uvjetima gdje su potrebne veća sigurnost i pouzdanost.

Stroj postiže do 8.000 Nm pri 20 o/min ili 2.000 Nm pri 85 o/min, čime pruža dovoljno snage za pouzdanu ugradnju i u tvrđim tlima. Najveća duljina pilota od 2,5 m omogućuje primjenu od manjih građevina do zahtjevnih temelja za solarne konstrukcije i drvene zgrade.

Dodatna oprema



DTH predbušenje



Preventer



Snimanje i uređivanje

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**





Macchina per l’installazione di pali a vite B80

Il giusto equilibrio per ogni lavoro

- Macchina semovente
- Caricamento frontale del palo
- Perforazione e preforo DTH
- Max. 8.000 Nm
- Lunghezza max. palo 2,5 m

GLENTOR

Macchina per l’installazione di pali a vite B80

Specifiche

coppia	8.000 Nm / 20 giri/min; 2.000 Nm / 85 giri/min
forza di spinta	12.000 N
lunghezza del palo	2,5 m
peso	2.480 kg
dimensioni di trasporto (l × h × L)	980 × 2.100 × 3.500 mm
motore a combustione	Hatz 3H50TICD
potenza	43,7 kW / 2.800 giri/min
pressione / portata / capacità serbatoio	280 bar / 65 l/min / 100 l
velocità di avanzamento	3 km/h
inclinazione montante laterale/frontale	±18° / 8°
sottocarro	estensibile/fisso




Descrizione


La B80 rappresenta il giusto equilibrio nella nostra gamma di macchine. Offre una combinazione ideale di potenza, stabilità e flessibilità. La struttura e la possibilità di scegliere tra un sottocarro fisso o estensibile consentono di adattarla sia ai terreni stabili sia alle condizioni più complesse, dove sono richieste maggiore sicurezza e affidabilità.

La macchina eroga fino a 8.000 Nm a 20 giri/min oppure 2.000 Nm a 85 giri/min, assicurando la forza necessaria per un’installazione affidabile anche nei terreni più duri. La lunghezza massima del palo di 2,5 m copre applicazioni dalle piccole costruzioni alle fondazioni più impegnative per strutture solari ed edifici in legno.

Accessori opzionali



Preforo DTH



Preventer



Registrazione e modifica

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**





Skrūvpāļu uzstādīšanas iekārta B80

Daudzpusīgs vidusceļš

- Pašgājēja iekārta
- Skrūvpāļa padeve no priekšpuses
- Urbšana un DTH priekšurbšana
- Maks. 8 000 Nm
- Maks. pāļa garums 2,5 m

GLENTOR

Skrūvpāļu uzstādīšanas iekārta B80

Tehniskie parametri

griezes moments	8 000 Nm / 20 apgr./min; 2 000 Nm / 85 apgr./min
piespiedējspēks	12 000 N
pāļa garums	2,5 m
masa	2 480 kg
transportēšanas izmēri (p × a × g)	980 × 2 100 × 3 500 mm
iekšdedzes dzinējs	Hatz 3H50TICD
jauda	43,7 kW / 2 800 apgr./min
spiediens / plūsma / tvertnes tilpums	280 bar / 65 l/min / 100 l
pārvietošanās ātrums	3 km/h
masta slīpums sāniski/uz priekšu	±18° / 8°
šasija	paplašināma/fiksēta




Apraksts


B80 ir daudzpusīgs vidusceļš mūsu iekārtu klāstā. Tas ideāli apvieno jaudu, stabilitāti un elastību. Konstrukcija un iespēja izvēlēties fiksētu vai paplašināmu šasiju ļauj iekārtu izmantot gan stabilā reljefā, gan sarežģītākos apstākļos, kur vajadzīga lielāka drošība un pārliecība.

Iekārta attīsta līdz 8 000 Nm pie 20 apgr./min vai 2 000 Nm pie 85 apgr./min, nodrošinot pietiekamu jaudu uzticamai uzstādīšanai arī cietākās gruntīs. Maksimālais pāļa garums 2,5 m ļauj strādāt no nelielām būvēm līdz prasīgiem saules konstrukciju un koka ēku pamatiem.

Papildaprīkojums



DTH priekšurbšana



Preventer



Datu ierakstīšana un rediģēšana

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**





Sraigtinių polių montavimo mašina B80

Universalus aukso vidurys

- Savaeigė mašina
- Polio padavimas iš priekio
- Gręžimas ir DTH pirminis gręžimas
- Maks. 8 000 Nm
- Maks. polio ilgis 2,5 m

GLENTOR

Sraigtinių polių montavimo mašina B80

Techniniai duomenys

sukimo momentas	8 000 Nm / 20 aps./min; 2 000 Nm / 85 aps./min
prispaudimo jėga	12 000 N
polio ilgis	2,5 m
svoris	2 480 kg
transportavimo matmenys (p × a × i)	980 × 2 100 × 3 500 mm
vidaus degimo variklis	Hatz 3H50TICD
galia	43,7 kW / 2 800 aps./min
slėgis / srautas / bako talpa	280 bar / 65 l/min / 100 l
važiavimo greitis	3 km/h
stiebo posvyris į šoną/pirmyn	±18° / 8°
važiuoklė	išplečiama/fiksuota



Aprašymas

B80 yra universalus aukso vidurys mūsų mašinų asortimente. Ji idealiai suderina galią, stabilumą ir lankstumą. Konstrukcija ir galimybė rinktis fiksuotą arba išplečiamą važiuoklę leidžia dirbti tiek stabiliame reljefe, tiek sudėtingesnėmis sąlygomis, kur reikia daugiau patikimumo ir saugumo.

Mašina pasiekia iki 8 000 Nm esant 20 aps./min arba 2 000 Nm esant 85 aps./min, todėl galios pakanka patikimam montavimui net kietesniame grunte. Didžiausias 2,5 m polio ilgis tinka nuo mažų statinių iki sudėtingų saulės konstrukcijų ir medinių pastatų pamatų.

Papildoma įranga

DTH pirminis gręžimas

Preventer

Duomenų įrašymas ir redagavimas

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**





Csavaralap-telepítő gép B80

A sokoldalú középút

- Önjáró gép
- Elülső csavaradagolás
- Fúrás és DTH-előfúrás
- Max. 8 000 Nm
- Max. csavarhossz 2,5 m

GLENTOR

Csavaralap-telepítő gép B80

Műszaki adatok

forgatónyomaték	8 000 Nm / 20 ford./perc; 2 000 Nm / 85 ford./perc
leszorítóerő	12 000 N
csavarhossz	2,5 m
tömeg	2 480 kg
szállítási méretek (sz × m × h)	980 × 2 100 × 3 500 mm
belső égésű motor	Hatz 3H50TICD
teljesítmény	43,7 kW / 2 800 ford./perc
nyomás / térfogatáram / tartálytérfogat	280 bar / 65 l/perc / 100 l
haladási sebesség	3 km/h
árbocdőlés oldalra/előre	±18° / 8°
járómű	szélesíthető/fix



Leírás

A B80 gépkínálatunk sokoldalú középútja. Ideális kombinációban nyújt teljesítményt, stabilitást és rugalmasságot. Kialakítása, valamint a fix vagy szélesíthető járómű közötti választás révén stabil terepen és összetettebb, nagyobb biztonságot igénylő körülmények között is jól alkalmazható.

A gép 20 ford./perc mellett akár 8 000 Nm, illetve 85 ford./perc mellett 2 000 Nm nyomatékot biztosít, így keményebb talajban is megbízhatóan telepít. A 2,5 m-es maximális csavarhossz a kisebb építményektől a napelemes tartószerkezetek és faépületek igényesebb alapozásáig széles körű felhasználást tesz lehetővé.

Opcionális tartozékok

DTH-előfúrás

Preventer

Adatrögzítés és szerkesztés

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**









Machine voor het installeren van schroefpalen B80

De veelzijdige middenweg

- Zelfrijdende machine
- Frontale invoer van de schroefpaal
- Boren en DTH-voorboren
- Max. 8.000 Nm
- Max. paallengte 2,5 m

GLENTOR

Machine voor het installeren van schroefpalen B80

Specificaties

koppel	8.000 Nm / 20 tpm; 2.000 Nm / 85 tpm
aandrukkracht	12.000 N
lengte schroefpaal	2,5 m
gewicht	2.480 kg
transportafmetingen (b × h × l)	980 × 2.100 × 3.500 mm
verbrandingsmotor	Hatz 3H50TICD
vermogen	43,7 kW / 2.800 tpm
druk / debiet / tankinhoud	280 bar / 65 l/min / 100 l
rijsnelheid	3 km/u
masthelling zijwaarts/voorwaarts	±18° / 8°
onderstel	uitschuifbaar/vast




Beschrijving


De B80 vormt de veelzijdige middenweg binnen ons machineprogramma. Zij biedt een ideale combinatie van vermogen, stabiliteit en flexibiliteit. Dankzij de constructie en de keuze tussen een vast of uitschuifbaar onderstel past de machine zich aan zowel stabiel terrein als complexere omstandigheden aan, waar extra zekerheid en veiligheid vereist zijn.

De machine levert maximaal 8.000 Nm bij 20 tpm of 2.000 Nm bij 85 tpm en biedt daarmee voldoende kracht voor betrouwbare installatie, ook in hardere bodemlagen. De maximale paallengte van 2,5 m maakt toepassingen mogelijk van kleine bouwwerken tot veeleisende funderingen voor zonneconstructies en houten gebouwen.

Optionele accessoires



DTH-voorboren



Preventer



Registratie en bewerking

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**





Maszyna do wkręcania pali śrubowych B80

Uniwersalny złoty środek

- Maszyna samobieżna
- Czołowe podawanie pala
- Wiercenie i wiercenie wstępne DTH
- Maks. 8 000 Nm
- Maks. długość pala 2,5 m

GLENTOR

Maszyna do wkręcania pali śrubowych B80

Specyfikacja

moment obrotowy	8 000 Nm / 20 obr./min; 2 000 Nm / 85 obr./min
siła docisku	12 000 N
długość śruby	2,5 m
masa	2 480 kg
wymiary transportowe (szer. × wys. × dł.)	980 × 2 100 × 3 500 mm
silnik spalinowy	Hatz 3H50TICD
moc	43,7 kW / 2 800 obr./min
ciśnienie / przepływ / poj. zbiornika	280 bar / 65 l/min / 100 l
prędkość jazdy	3 km/h
nachylenie masztu boczne/przednie	±18° / 8°
podwozie	rozsuwane/stałe




Opis


Model B80 stanowi uniwersalny złoty środek w naszej gamie maszyn. Zapewnia idealne połączenie mocy, stabilności i elastyczności. Konstrukcja oraz możliwość wyboru podwozia stałego lub rozsuwanego pozwalają dopasować maszynę zarówno do stabilnego terenu, jak i trudniejszych warunków wymagających większej pewności i bezpieczeństwa.

Maszyna osiąga moment obrotowy do 8 000 Nm przy 20 obr./min lub 2 000 Nm przy 85 obr./min, zapewniając wystarczającą siłę do niezawodnej pracy także w twardszych gruntach. Maksymalna długość pala 2,5 m pozwala wykonywać zarówno niewielkie konstrukcje, jak i bardziej wymagające fundamenty instalacji solarnych oraz budynków drewnianych.

Wyposażenie opcjonalne



Wiercenie wstępne DTH



Preventer



Rejestracja i edycja

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**









Máquina de instalação de estacas helicoidais B80

O equilíbrio certo para qualquer tarefa

- Máquina autopropulsada
- Carregamento frontal da estaca
- Perfuração e pré-perfuração DTH
- Máx. 8.000 Nm
- Comprimento máx. da estaca: 2,5 m

GLENTOR

Máquina de instalação de estacas helicoidais B80

Especificações

binário	8.000 Nm / 20 rpm; 2.000 Nm / 85 rpm
força de pressão	12.000 N
comprimento da estaca	2,5 m
peso	2.480 kg
dimensões de transporte (l × a × c)	980 × 2.100 × 3.500 mm
motor de combustão	Hatz 3H50TICD
potência	43,7 kW / 2.800 rpm
pressão / caudal / capacidade do depósito	280 bar / 65 l/min / 100 l
velocidade de deslocação	3 km/h
inclinação do mastro lateral/frontal	±18° / 8°
trem de rodagem	extensível/fixo




Descrição


A B80 representa o equilíbrio ideal na nossa gama de máquinas. Combina potência, estabilidade e flexibilidade. A sua construção e a possibilidade de escolher entre um trem de rodagem fixo ou extensível permitem adaptar a máquina tanto a terrenos estáveis como a condições mais complexas, onde são necessárias maior segurança e confiança.

A máquina fornece até 8.000 Nm a 20 rpm ou 2.000 Nm a 85 rpm, garantindo força suficiente para uma instalação fiável mesmo em solos mais duros. O comprimento máximo da estaca de 2,5 m permite aplicações desde pequenas construções até fundações exigentes para estruturas solares e edifícios de madeira.

Acessórios opcionais



Pré-perfuração DTH



Preventer



Registo e edição

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**





Mașină de instalat piloți elicoidali B80

Soluția echilibrată pentru orice lucrare

- Mașină autopropulsată
- Încărcare frontală a pilotului
- Forare și preforare DTH
- Max. 8.000 Nm
- Lungime maximă pilot 2,5 m

GLENTOR

Mașină de instalat piloți elicoidali B80

Specificații

cuplu	8.000 Nm / 20 rpm; 2.000 Nm / 85 rpm
forță de apăsare	12.000 N
lungimea pilotului	2,5 m
greutate	2.480 kg
dimensiuni de transport (l × h × L)	980 × 2.100 × 3.500 mm
motor cu ardere internă	Hatz 3H50TICD
putere	43,7 kW / 2.800 rpm
presiune / debit / volum rezervor	280 bar / 65 l/min / 100 l
viteză de deplasare	3 km/h
înclinare catarg lateral/față	±18° / 8°
șasiu	extensibil/fix




Descriere


B80 reprezintă soluția echilibrată din gama noastră de utilaje. Oferă combinația ideală de putere, stabilitate și flexibilitate. Construcția și posibilitatea de a alege un șasiu fix sau extensibil permit adaptarea atât la teren stabil, cât și la condiții mai dificile, unde sunt necesare siguranță și stabilitate sporite.

Mașina dezvoltă până la 8.000 Nm la 20 rpm sau 2.000 Nm la 85 rpm, asigurând putere suficientă pentru instalare fiabilă chiar și în soluri mai dure. Lungimea maximă a pilotului de 2,5 m permite aplicații de la construcții mici până la fundații solicitante pentru structuri solare și clădiri din lemn.

Accesorii opționale



Preforare DTH



Preventer



Înregistrare și editare

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**





Maaruuvien asennuskone B80

Monipuolinen keskitie

- Itseliikkuva kone
- Ruuvin syöttö edestä
- Poraus ja DTH-esiporaus
- Enint. 8 000 Nm
- Ruuvin enimmäispituus 2,5 m

GLENTOR

Maaruuvien asennuskone B80

Tekniset tiedot

vääntömomentti	8 000 Nm / 20 r/min; 2 000 Nm / 85 r/min
painovoima	12 000 N
ruuvin pituus	2,5 m
paino	2 480 kg
kuljetusmitat (l × k × p)	980 × 2 100 × 3 500 mm
polttomoottori	Hatz 3H50TICD
teho	43,7 kW / 2 800 r/min
paine / virtaus / säiliön tilavuus	280 bar / 65 l/min / 100 l
ajonopeus	3 km/h
maston kallistus sivulle/eteen	±18° / 8°
alusta	levennettävä/kiinteä




Kuvaus


B80 on konevalikoimamme monipuolinen keskitie. Siinä yhdistyvät ihanteellisesti teho, vakaus ja joustavuus. Rakenteen sekä kiinteän tai levennettävän alustan valinnan ansiosta kone soveltuu sekä vakaalle maalle että vaativampiin olosuhteisiin, joissa tarvitaan enemmän varmuutta ja turvallisuutta.

Kone tuottaa enintään 8 000 Nm nopeudella 20 r/min tai 2 000 Nm nopeudella 85 r/min, joten teho riittää luotettavaan asennukseen myös kovemmissa maakerroksissa. Ruuvin 2,5 m:n enimmäispituus soveltuu pienistä rakennelmista aina aurinkorakenteiden ja puurakennusten vaativiin perustuksiin.

Lisävarusteet



DTH-esiporaus



Preventer



Tallennus ja muokkaus

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**





Maskin för montering av markskruv B80

Den mångsidiga mellanvägen

- Självgående maskin
- Frontmatning av markskruv
- Borrning och DTH-förborrning
- Max. 8 000 Nm
- Max. skruvlängd 2,5 m

GLENTOR

Maskin för montering av markskruv B80

Specifikationer

vridmoment	8 000 Nm / 20 varv/min; 2 000 Nm / 85 varv/min
tryckkraft	12 000 N
skruvlängd	2,5 m
vikt	2 480 kg
transportmått (b × h × l)	980 × 2 100 × 3 500 mm
förbränningsmotor	Hatz 3H50TICD
effekt	43,7 kW / 2 800 varv/min
tryck / flöde / tankvolym	280 bar / 65 l/min / 100 l
körhastighet	3 km/h
mastlutning sida/framåt	±18° / 8°
underrede	breddbart/fast




Beskrivning


B80 är den mångsidiga mellanvägen i vårt maskinsortiment. Den erbjuder en idealisk kombination av kraft, stabilitet och flexibilitet. Konstruktionen och valet mellan fast eller breddbart underrede gör att maskinen kan anpassas till både stabil terräng och mer krävande förhållanden där högre säkerhet behövs.

Maskinen levererar upp till 8 000 Nm vid 20 varv/min eller 2 000 Nm vid 85 varv/min och ger tillräcklig kraft för tillförlitlig installation även i hårdare jordlager. Den maximala skruvlängden på 2,5 m täcker allt från mindre byggnader till krävande fundament för solkonstruktioner och träbyggnader.

Extrautrustning



DTH-förborrning



Preventer



Registrering och redigering

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**



Máy lắp cọc vít B80



Lựa chọn cân bằng, đáp ứng mọi công việc

- Máy tự hành
- Nạp cọc vít từ phía trước
- Khoan và khoan dẫn hướng DTH
- Tối đa 8.000 Nm
- Chiều dài cọc vít tối đa 2,5 m

GLENTOR

Máy lắp cọc vít B80

Thông số kỹ thuật

mô-men xoắn	8.000 Nm / 20 vòng/phút; 2.000 Nm / 85 vòng/phút
lực ép xuống	12.000 N
chiều dài cọc vít	2,5 m
khối lượng	2.480 kg
kích thước vận chuyển (r × c × d)	980 × 2.100 × 3.500 mm
động cơ đốt trong	Hatz 3H50TICD
công suất	43,7 kW / 2.800 vòng/phút
áp suất / lưu lượng / dung tích bình	280 bar / 65 l/phút / 100 l
tốc độ di chuyển	3 km/h
độ nghiêng trụ bên/trước	±18° / 8°
gầm máy	có thể mở rộng/cố định




Mô tả


B80 là lựa chọn cân bằng trong dòng máy của chúng tôi, kết hợp lý tưởng giữa công suất, độ ổn định và tính linh hoạt. Thiết kế cùng tùy chọn gầm cố định hoặc mở rộng giúp máy thích ứng với địa hình ổn định cũng như điều kiện phức tạp hơn, nơi yêu cầu độ chắc chắn và an toàn cao.

Máy tạo mô-men xoắn tối đa 8.000 Nm ở 20 vòng/phút hoặc 2.000 Nm ở 85 vòng/phút, đủ mạnh để lắp đặt đáng tin cậy ngay cả trong nền đất cứng hơn. Chiều dài cọc vít tối đa 2,5 m phù hợp từ các công trình nhỏ đến móng phức tạp cho kết cấu năng lượng mặt trời và nhà gỗ.

Phụ kiện tùy chọn



Khoan dẫn hướng DTH



Preventer



Ghi và chỉnh sửa dữ liệu

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**





Vidalı kazık montaj makinesi B80

Her işin üstesinden gelen dengeli çözüm

- Kendinden tahrikli makine
- Önden kazık yükleme
- Delme ve DTH ön delme
- Maks. 8.000 Nm
- Maks. kazık uzunluğu 2,5 m

GLENTOR

Vidalı kazık montaj makinesi B80

Teknik özellikler

tork	8.000 Nm / 20 dev/dak; 2.000 Nm / 85 dev/dak
bastırma kuvveti	12.000 N
kazık uzunluğu	2,5 m
ağırlık	2.480 kg
taşıma ölçüleri (g × y × u)	980 × 2.100 × 3.500 mm
içten yanmalı motor	Hatz 3H50TICD
güç	43,7 kW / 2.800 dev/dak
basınç / debi / depo hacmi	280 bar / 65 l/dak / 100 l
seyir hızı	3 km/sa
direk eğimi yan/ön	±18° / 8°
yürüyüş takımı	genişletilebilir/sabit




Açıklama


B80, makine serimizin dengeli ve çok yönlü çözümüdür. Güç, denge ve esnekliği ideal biçimde birleştirir. Yapısı ve sabit ya da genişletilebilir yürüyüş takımı seçeneği sayesinde hem sağlam arazilere hem de daha yüksek güvenlik gerektiren zorlu koşullara uyum sağlar.

Makine 20 dev/dak hızda 8.000 Nm'ye veya 85 dev/dak hızda 2.000 Nm'ye kadar tork üretir ve daha sert zeminlerde de güvenilir montaj için yeterli güç sunar. Maksimum 2,5 m kazık uzunluğu, küçük yapılardan güneş enerjisi konstrüksiyonları ve ahşap binaların zorlu temellerine kadar geniş kullanım sağlar.

Opsiyonel aksesuarlar



DTH ön delme



Preventer



Kayıt ve düzenleme

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**





Машина за монтаж на винтови пилоти B80

Златната среда, която се справя с всичко

- Самоходна машина
- Фронтално зареждане на пилота
- Пробиване и DTH предварително пробиване
- Макс. 8 000 Nm
- Макс. дължина на пилота 2,5 m

GLENTOR

Машина за монтаж на винтови пилоти B80

Спецификации

въртящ момент	8 000 Nm / 20 об./мин; 2 000 Nm / 85 об./мин
притискаща сила	12 000 N
дължина на пилота	2,5 m
тегло	2 480 kg
транспортни размери (ш × в × д)	980 × 2 100 × 3 500 mm
двигател с вътрешно горене	Hatz 3H50TICD
мощност	43,7 kW / 2 800 об./мин
налягане / дебит / обем на резервоара	280 bar / 65 l/min / 100 l
скорост на движение	3 km/h
наклон на мачтата странично/напред	±18° / 8°
ходова част	разтегателна/фиксирана




Описание


B80 е балансираната златна среда в нашата гама машини. Тя предлага идеална комбинация от мощност, стабилност и гъвкавост. Конструкцията и изборът между фиксирана и разтегателна ходова част позволяват работа както на стабилен терен, така и при по-сложни условия, изискващи повече сигурност и безопасност.

Машината развива до 8 000 Nm при 20 об./мин или 2 000 Nm при 85 об./мин, което осигурява достатъчна сила за надежден монтаж дори в по-твърди почви. Максималната дължина на пилота 2,5 m позволява приложения от малки постройки до взискателни фундаменти за соларни конструкции и дървени сгради.

Допълнително оборудване



DTH предварително пробиване



Preventer



Запис и редактиране

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR

GLENTOR **B80**





Машина для монтажу гвинтових паль B80

Золота середина, що впорається з усім

- Самохідна машина
- Фронтальне встановлення палі
- Буріння та попереднє DTH-буріння
- Макс. 8 000 Нм
- Макс. довжина палі 2,5 м

GLENTOR

Машина для монтажу гвинтових паль B80

Технічні характеристики

крутний момент	8 000 Нм / 20 об/хв; 2 000 Нм / 85 об/хв
притискне зусилля	12 000 Н
довжина палі	2,5 м
маса	2 480 кг
транспортні габарити (ш × в × д)	980 × 2 100 × 3 500 мм
двигун внутрішнього згоряння	Hatz 3H50TICD
потужність	43,7 кВт / 2 800 об/хв
тиск / витрата / об'єм бака	280 бар / 65 л/хв / 100 л
швидкість руху	3 км/год
нахил щогли боковий/уперед	±18° / 8°
ходова частина	розсувна/фіксована




Опис


B80 — це універсальна золота середина в нашій лінійці машин. Вона ідеально поєднує потужність, стійкість і гнучкість. Конструкція та можливість вибору фіксованої або розсувної ходової частини дають змогу працювати як на стабільному ґрунті, так і в складніших умовах, де потрібні підвищена надійність і безпека.

Машина розвиває до 8 000 Нм при 20 об/хв або 2 000 Нм при 85 об/хв, забезпечуючи достатню потужність для надійного монтажу навіть у твердіших ґрунтах. Максимальна довжина палі 2,5 м дозволяє виконувати роботи від невеликих споруд до складніших фундаментів сонячних конструкцій і дерев'яних будівель.

Додаткове оснащення



Попереднє DTH-буріння



Preventer



Запис і редагування

Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař

T: +420 271 090 131
E: glentor@glentor.cz

GLENTOR